



NOTA TECNICA PROGRAMACION TCPL

Borrar datos Variables con programación directa TCPL en Toshiba-TEC.

A menudo queremos limpiar el contenido de la memoria de la impresora mediante comandos. Si genero una etiqueta con BarTender y la imprimo a fichero me generar:

```
{D0520,1001,0500|}  
{AY;+00,0|}  
{C|}  
{PV00;0264,0168,0042,0042,B,00,B|}  
{PV01;0273,0275,0042,0042,B,00,B|}  
{RV00;01|}  
{RV01;02|}  
{XS;l,0001,0002C2201|}
```

Si a continuación envío

```
{D0520,1001,0500|}  
{AY;+00,0|}  
{PV00;0264,0168,0042,0042,B,00,B|}  
{PV01;0273,0275,0042,0042,B,00,B|}  
{RV00;01|}  
{RV01;02|}  
{XS;l,0001,0002C2201|} Me imprime una nueva etiqueta
```

Si ahora envío:

```
{D0520,1001,0500|}  
{AY;+00,0|}  
{PV00;0264,0168,0042,0042,B,00,B|}  
{RV00;01|}  
{XS;l,0001,0002C2201|}
```

Me vuelve a imprimir lo mismo que antes, para obtener impreso solo el 01 debería enviar:

```
{D0520,1001,0500|}  
{AY;+00,0|}  
{C|}  
{PV00;0264,0168,0042,0042,B,00,B|}  
{RV00;01|}  
{XS;l,0001,0002C2201|}
```

El comando C borra los datos variables, de esta manera imprimo solo lo que quiero imprimir y no información de etiquetas anteriores