

# Etiquetadora T200



**Etiquetaje semi-automático**



Controlador con micro-procesador de 16/32 bits con tecnología SMD.  
Display LCD de 2 líneas.  
Memoria de 40 formatos pre-programados.



A DT200 puede ser equipada con un sistema de impresión integrado. Por marcador inkjet, o por transferencia térmica TT..



Sensor de etiquetas por GAP, transmisor y opción de sensor de modelo especial para etiquetas transparentes.



Sensor de etiqueta para indexación. Permite aplicar etiqueta en función de una marca específica del producto.



## Características

Modos de aplicación de etiqueta:

- completo, perímetro del producto
- parcial 1 sola etiqueta
- parcial 2 etiquetas, diferentes o iguales

Controlador con display alfanumérico en memoria hasta 40 programas

Sensor para etiquetas estándar o transparentes

Velocidad de dispensado ajustable: 4 a 40 m/min

Dimensiones de etiquetas:

- Ancho: 12 a 196 mm
- Largo o avance: 15 a 600 mm
- Gap mínimo: 2 mm

Dimensiones de productos:

- diámetro de 20 a 130 mm

Material y forma de los productos:

- cilíndricos planos y con reborde de hasta 1,5 mm
- vidrio, plástico, metal, o cartón.

Capacidad para bobinas de 300 mm de diámetro

Opciones:

- sensor externo para dispensación indexada
- impresora inkjet o térmica integrada

Dimensiones: 500 x 800 x 400 mm (L x C x

A) Peso: 25 kg (sin etiquetas)

Caract.Electricas: 230 VAC, 50/60 Hz, 200 W  
Certificación CE

Tel: (+34) 932 662 286

Web: [www.actives.net](http://www.actives.net)

Email: [info@actives.net](mailto:info@actives.net)